

Binnen Absorberend - Geprint

COVID 19 Standard



COVID 19 Standard

COVID 19 Standard kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft. COVID 19 Standard is de ideale promotionele mattenoplossing voor lichte toepassingen.

Door gebruik te maken van de BrilliantStep™ full colour printtechniek met bijna eindeloze kleurencombinaties, biedt de dicht getufte entreemat dunne lijnen en een mooie presentatie van kleuren. De duurzame vinyl backing, die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond.

De BrilliantStep™ printtechniek zorgt voor uitstekende kleuren, waarbij een kleurvastheid gegarandeerd is volgens DIN54006. Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen gebruik:

- Licht loopverkeer
- [16]

Specificaties:

- [42]
- Backing: Zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2.5 cm rondom
- Dikte: 6 mm
- Gewicht: 2,7 kg/m²
- Vrij van DOP, DMF, ozonlaag aantastende stoffen, siliconen en zware metalen

Aanbevolen accessoires:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:

- 90cm x 150cm
- 120cm x 180cm

Maatwerk:

- 90cm x linm
- 120cm x linm

Kleuren:


- Zwart

Reinigingstip:

- Stofzuigen



PRODUCT TEST



COVID 19 Standard

Art. nr.	Afmetingen	Gewicht kg
175SNL35..	90cm x 150cm	4,9
175SNL46..	120cm x 180cm	6



COVID 19 Standard

OMSCHRIJVING

Type	Binnen Absorberend - Geprinte Logomatten
Omschrijving	Betaalbare absorberende schoon- en droogloopmat met eigen logo of ontwerp.
Aanbevolen gebruik	Binnen
Oppervlak	logo of design met eigen ontwerp
Categorie	Logomatten Licht loopverkeer
Kleuren	Zwart
Randen	Vinyl randen: 2.5 cm rondom

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	[42]
Backing	Zwart vinyl (vrij van DOP)
Primaire backing	Niet-geweven PET/PA
Proces	Tuften
Samenstelling Garen	Gesneden luspool - velours
Poolgewicht	405 g/m ²
Gewicht	2,7 kg/m ²
Poolhoogte	0,6 mm
Dikte	6 mm

TESTS

Absorptiecapaciteit	TNO W6034	3 l/m ²
Statische lading	ISO 6356	<0.1
Comfort klasse	EN 1307	LC3
Lichtechtheid	ISO 105 B02	5
Waterechtheid	ISO 105 B01	4
Wrijvingsnelheid	ISO 105 X12	4
Zout water	ISO 105 E02	4
Shampoo	BS 1006	4
Organische oplosmiddelen	ISO 105 X05	4
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal, Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen	
Ontvlambaarheidstest	ASTM D2859	Gehaald

AFMETINGEN

Standaard afmetingen	Hele rollen	Maatwerk
90cm x 120cm		120cm x linm
90cm x 150cm		