

Binnen - Absorberend Geprint

COVID 19 Washable



Binnen/portiek - Middelzwaar loopverkeer

COVID 19 Washable

Functionele en wasbare logomat kan geheel worden gepersonaliseerd door de geavanceerde BrilliantStep™ fullcolor printtechniek met eindeloze kleurencombinaties. De open fries tuft geeft een hoge kleurdiepte en een streeploos oppervlak, waardoor het duurzamer en effectiever is om vuil te verbergen. De nitrilrubber backing met antislipprofiel is wasbaar tot 50°C, voorkomt verschuiving van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.

Aanbevolen gebruik:

- Middelzwaar verkeer
- Losliggende Schoon- en Droogloopmatten
- Te gebruiken in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.

Specificaties:

- 100% polyamide 6.6 hoge twist garens
- Backing: 100% Nitrilrubber
- Nitrilrubber randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg/m²
- Brandklasse : EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 85cm x 150cm
- 115cm x 180cm

Kleuren:


- Ongelimiteerde kleurmogelijkheden

Reinigingstip:

- Wasbaar in de machine tot 50° C of stofzuigen



PRODUCT TEST



COVID 19 Washable

Art. nr.	Afmetingen	Gewicht kg
170SNL35..	85cm x 150cm	3,6
170SNL46..	115cm x 180cm	5,7



COVID 19 Washable

OMSCHRIJVING

Aanduiding	Logomatten
Type	Binnen - Absorberend Geprint
Omschrijving	Absorberende schoonloopmat met gepersonaliseerd ontwerp.
Oppervlak	logo of design met eigen ontwerp
Categorie	Logomatten
Aanbevolen gebruik	Binnen/portiek Middelzwaar loopverkeer
Kleuren	Ongelimiteerde kleurmogelijkheden
Randen	Nitrilrubber randen: 2,5 cm aan elke zijde

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	100% polyamide 6.6 hoge twist garens
Backing	100% Nitrilrubber
Primaire backing	Niet-geweven PET/PA
Proces	Tuften
Samenstelling Garen	Gesneden luspool - frieze
Poolgewicht	700 g/m ²
Gewicht	2,8 kg/m ²
Poolhoogte	6 mm
Dikte	8,5 mm

TESTS

Absorptiecapaciteit	TNO W6034	4 l/m ²
Brandklasse	EN 13501	EN 13501-1 Bfl-S1
Statische lading	ISO 6356	<0.1
Comfort klasse	EN 1307	LC4
Lichtechtheid	ISO 105 B02	5
Waterechtheid	ISO 105 B01	4
Wrijvingssnelheid	ISO 105 X12	4
Zout water	ISO 105 E02	4
Shampoo	BS 1006	4
Organische oplosmiddelen	ISO 105 X05	4
Duurzaamheid	Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen, Recyclebaar materiaal	
Ontvlambaarheidstest	ASTM D2859	Gehaald

AFMETINGEN

Standaard afmetingen	Hele rollen	Maatwerk
85cm x 150cm		
115cm x 180cm		